

Conformidad global

Stampante multimediale Avery Dennison® SNAP™ 700

Realce la imagen de la marca y acelere el rendimiento a través de toda la cadena de suministro mundial para el retail



Accelerate le prestazioni: Conformità globale

Accelerazione delle prestazioni nella gestione dei prezzi grazie a soluzioni integrate nello stabilimento, nel centro di distribuzione e a livello di punto vendita, che riducono la complessità migliorando la velocità e l'accuratezza.

Stampante multimediale versatile

La stampante multimediale SNAP 700 offre la flessibilità necessaria per rispondere alle richieste del mercato globale dell'abbigliamento. Utilizzarla per stampare in modo rapido e semplice quanto segue:

- Cartellini
- Nastro di etichetta in nylon per etichette di composizione
- Cartellini – prezzo
- Etichette di composizione e manutenzione
- Nastro satinato
- Adesivi a pressione per le taglie
- Adesivi a pressione per i prezzi
- Nastro di etichetta termoadesivo per la linguetta delle scarpe

Codifica e verifica i RFID

Oltre alla capacità di stampare su diversi supporti con un modulo RFID opzionale, la SNAP 700 può inoltre stampare, codificare e verificare le targhette RFID, gli adesivi e le etichette di manutenzione.

Aumentate la produttività

- Stampa su uno o due lati, velocità fino a 305 mm (12") al secondo e area di stampa larga 127 mm (5") consentono una produttività massima.
- Lo strumento di taglio e l'impilatore integrato consentono la stampa, il raggruppamento, il taglio e l'impilatura in una sola operazione, risparmiando tempo e aumentando la produttività.
- Comandi di facile utilizzo, caricamento rapido dello stock e un percorso di alimentazione giustificato al centro minimizzano l'attenzione e la formazione dell'operatore, riducendo inoltre i tempi di fermo della stampante.
- Le richieste vocali e il pannello di controllo virtuale semplificano le regolazioni. La diagnostica remota, gli aggiornamenti del sistema operativo tramite Internet e la sostituzione semplice dei materiali di consumo semplificano e velocizzano la manutenzione.

Innalzamento del livello del marchio e minimizzazione del deprezzamento

L'uniformità visiva delle etichette dei prezzi protegge ed eleva ulteriormente il marchio, riducendo al minimo le frodi e il deprezzamento.

Service Bureau globale

Oltre ad utilizzare la stampa in loco per una maggiore efficienza, considerate anche Ticket Express®, il service bureau globale di Avery Dennison. Con Ticket Express è possibile ordinare targhette ed etichette stampate in modi variabili, tra i quali RFID, tessuto e carta, quando e dove è necessario, in qualsiasi luogo del mondo. Utilizzando la stampa nello stabilimento e Ticket Express disporrete della migliore combinazione di velocità e flessibilità.

Innalzamento del livello del marchio. Accelerazione delle prestazioni.

Provate le soluzioni per filiera di Avery Dennison presso i nostri Customer Design and Innovation Centers in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni sulle stampanti multimediali SNAP 700 di Avery Dennison o per pianificare una visita presso i nostri Customer Design and Innovation Centers., contattare il proprio rappresentante locale Avery Dennison.

Per ulteriori informazioni o garanzia completa e altri termini e condizioni, contattare il proprio rappresentante Avery Dennison o visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.rbis.averydennison.com.



Retail Branding and
Information Solutions

Conformità globale

Stampante multimediale Avery Dennison® SNAP™ 700

Alzare il livello dei marchi e aumentare le prestazioni
nel corso di tutta la filiera di vendita al dettaglio



Stampante multimediale Avery Dennison® SNAP™ 700

Caratteristiche standard:

Tipi di supporti:

- Cartellini in carta, cartellini dei prezzi, adesivi a pressione per le taglie e adesivi per i prezzi
- Nastri rivestiti, satinati e termoadesivi, nastro con inchiostro a trasferimento termico
- Si consiglia di utilizzare esclusivamente supporti Avery Dennison.

Metodo di stampa:

Termodiretta

Dimensioni dell'etichetta:

- Larghezza, minima – 12,7 mm (0,5")
- Larghezza, massima – 130 mm (5,125")
- Lunghezza, minima con lama rotante – 27 mm (1,063") fino a 8"/s
- - 32,1 mm (1,263") – 10"/s
- - 37,4 mm (1,473") – 12"/s
- Lunghezza, massima, nessuna impilatura -635 mm (25")
- Impilatura
 - Max. 130 mm (5,125") x 127 mm (5") con impilatore standard verso il basso
 - Il rapporto max. larghezza-lunghezza è 1:5
- Taglio – spessore max 10 mil

Dimensioni rotolo:

- Stock: DE 290 mm (11,5")
- Anima stock: 76 mm (3")
- Inchiostro: DE 89 mm (3,5")
- Anima inchiostro: DE 29 mm (1,125")

Area di stampa massima:

127 mm x 6352 mm (5" x 25"), nessuna impilatura

Velocità di stampa:

- 76 mm (3"), 114,3 mm (4,5"), 154,2 mm(6"), 177,8 mm (7"), 202 mm (8"), 254 mm (10"), 305 mm (12")/s

- Tutte le velocità dipendono dall'applicazione. Si prega di testarle nei propri processi.

Dispositivo antiarriccimento:

Il percorso di filettatura per lo stock di carta consente una piegatura all'indietro che rimuove la curvatura dal deposito sui rotoli. La tensione all'indietro cambia con il diametro del rotolo garantendo che le targhette finite siano piatte indipendentemente dalla curvatura dal rotolo.

Testina di stampa:

12 dot/mm (305 DPI)

Codici a barre:

UPCA, UPCE, Code 39, Code 128, Code 128EDI, Code 93, EAN8, EAN13, Interleaved 2 di 5, Sears Code 39, Datamatrix, QR Code

Font standard:

- True Type 4 pt – 96 pt – inglese, cirillico, asiatico
- I caratteri di Windows® sono disponibili come grafica da scaricare da PCMate
- Logo bitmap – nessun limite su numero o dimensioni/etichetta (fino a max. dimensione dell'immagine)
- Simboli della manutenzione – NAFTA/ASTM, Ginetex, completamente scalabile
- Rotazioni – 0°, 90°, 180° e 270°
- Allineamento – Sinistra, destra, centro, selezionabile nel campo

Metodo di rilevamento:

Segno che indica il senso prestampato, min. dimensioni 8,4 mm(0,33") x 3,2 mm (0,125") con un min. spazio bianco di 10 mm (0,4") prima del segno

Comunicazioni

Porte di comunicazione standard:

- PCL (cavo seriale null modem con DB9)
- USB (necessita di adattatore opzionale USB/Seriale)
- Ethernet (necessita di scheda opzionale Ethernet)

Driver:

PCMate Platinum, linguaggio di controllo PCL, driver Windows®

Condizioni ambientali

Alimentazione:

90-132/180-265 VCA (selezionabile mediante interruttore) 50-60 Hz 10/6 Amp monofase

Temperatura di funzionamento:

da 5 a 35 °C (da 40 a 95 °F)

Umidità/Funzionamento e conservazione:

da 5% a 90% non condensante

Scarica elettrostatica e qualità dell'aria:

Possono verificarsi alcuni problemi con le apparecchiature elettroniche in ambienti predisposti alle scariche statiche o in presenza massiccia di polvere. Avery Dennison consiglia di prendere precauzioni per ridurre al minimo questi problemi.

Assistenza

Garanzia stampante:

Sei (6) mesi su parti e manodopera. La dichiarazione di garanzia completa scritta è disponibile su richiesta.

Installazione e formazione:

Disponibili, chiamare per un preventivo

Contratti di assistenza:

Disponibili, chiamare per un preventivo

Fisiche

Dimensioni (incluso l'impilatore):

- Altezza: 470 mm (18,5")
- Larghezza: 635 mm (25")
- Profondità: 508 mm (20")

Peso:

- Stampante: 36,3 kg (80 lb)
- Scatola per la spedizione: 40,5 kg (89 lb)

Opzioni e accessori

Modulo lama Sonic:

Necessario per nastri non rivestiti, in poliestere satinati che non sono cuciti a fascetta

Sensori:

Necessari per registrare logo prestampati

Bobinatrice:

Per stampe che rimangono in strisce e non tagliate/impilate

Verificatore di codici a barre:

Scansiona ciascun codice a barre e arresta la stampante in base ai criteri di valutazione

RFID:

Codifica e verifica inserti RFID qualificati

Svolgitore:

Gestisce rotoli di stock fino a 508 mm (20")
Utile per rotoli RFID grandi

Le informazioni qui contenute sono considerate attendibili, ma Avery Dennison non si esprime in merito all'accuratezza o alla correttezza dei dati. Questo prodotto, come qualsiasi altro, dovrebbe essere testato dal cliente/utilizzatore in modo accurato come se fosse l'utente finale, al fine di garantire che il prodotto soddisfi i requisiti particolari. I risultati indipendenti possono variare.

Avery Dennison e il relativo logo sono marchi registrati di Avery Dennison Corp.

I marchi e/o i nomi commerciali di terze parti utilizzati qui di seguito appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2013 Avery Dennison Corporation, Tutti i diritti riservati.

Avery Dennison Retail Branding and Information Solutions

America
1700 West Park Drive, Suite 400,
Westborough,
MA, 01581
USA
Numero verde USA
800-444-4947
Tel. int. +1-336-621-2570
Fax +1-336-544-5040

Asia
15/F, Octa Tower
8 Lam Chak Street
Kowloon Bay, Kowloon
Hong Kong
Tel +852 3146 8100
Fax +852 2785 1255

Europa Orientale, Medio Oriente e Africa
TEM Otoyolu Atış Alanı Mevkii,
Tekstilkent Koza Plaza A Blok
Kat: 17-18 34235, Esenler
Istanbul
Turchia
Tel.: +90 212 467 4000
Fax: +90 212 467 4001

Europa Occidentale
Kempische Kaai 7C
3500 Hasselt
Belgium
Tel +32 11 28 77 24
Fax +32 11 28 77 29